# technical datasheet



# HIKVISION° accesories

Leitor interior com marca / cartão mifare 13.56mhz

**DS-K1201AMF** 

## IDENTIFICAÇÃO

Modo	Marca / Cartão
Número de impressões digitais	5000
Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Distância máxima de leitura	3 cm ~ 10 cm
Tempo de reconhecimento impressão digital	inferior a 1 s
Tipo de sensor de impressão digital	Optical Sensor
Rácio falso positivo (FAR) marca	≤ 0.001%
Rácio falso negativo (FRR) marca	≤ 0.01%
Autenticação múltipla	Sim
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	1.6W

# CARACTERÍSTICAS

Aviso acústico	Sim
Tamper	Sim
DIP Switch	Sim

## COMUNICAÇÃO

Modo comunicação a controladora	RS485
---------------------------------	-------

### MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	132 x 62 x 44 mm
Peso líquido	260 g
Peso com embalagem	420 g

#### **AMBIENTE**

Temperatura de operação	-40 °C ~ 70 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

## INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de controlo Leitor

