HIKVISION accesories

Controlo de acessos interior / exterior com mifare 13.56mhz

DS-K1T805MBWX

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	**2**
RS485	**1**
Sensor de porta	**1**
Botão de saída	**1**
Entrada de bloqueio	**1**
Saída de alarme	**1**
RJ45	**1**

IDENTIFICAÇÃO

Tipo de cartão	**MIFARE 13.56MHz**
Distância máxima de leitura	**4 cm**
Tempo de leitura cartão	**menos de 1 s**
Número de cartões	**10000**
Número de registros	**100000**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP65**
Antivandalismo	**IK08**
Uso	**Interior / Exterior**

COMUNICAÇÃO

Wi-Fi	**Sim**
Bluetooth	**Sim**

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo de controlo	**Controlo de Acessos**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**12W**
Amperagem	**1000mA**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Superfície**
Dimensões	**177 x 57.7 x 34.6 mm**
Peso líquido	**260 g**
Peso com embalagem	**680 g**

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	**Sim**
Aviso acústico	**Sim**
Tamper	**Sim**

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	**Linux**
Software	**Hik-Connect**