



Servidor de análise de 4 canais DF04M



DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME

Personas	Sim
Vehículos	Sim
Entrada/salida de región	Sim
Sabotaje	Sim
Merodeo	Sim
Objeto abandonado/perdido	Sim
Permite combinar reglas	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V ~ 19V
Consumo (w)	30W
Alimentador incluído	Sim

DISTÂNCIA DE DETECÇÃO (DIA/NOITE)

Cálculos baseados em	Câmeras instaladas a 4 m de altura com sensor de 1/3"
Óptica de 3 mm	32 m (distância cega: 2 m)
Óptica de 8 mm	67 m (distância cega: 8 m)

COMUNICAÇÃO

Comunicação com CRA	Sim
Aplicativo móvel	Davantis

ENTRADAS

USB	4 x USB 3.0
-----	-------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	115 x 111 x 51 mm
Material	Plástico
Peso líquido	600 g

SAÍDAS

Áudio	1
HDMI	2
RJ45	1 x 10/100/1000

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

VÍDEO

ONVIF	Sim
Canais de analítica	4