

**AJAX**

Detector magnético

DOORPROTECT-FIBRA-G3-B

**MATERIAL E DIMENSÕES**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Instalação         | <b>Puerta / Ventana</b>   |
| Dimensões          | <b>102 x 21 x 19.2 mm</b> |
| Material           | <b>Plástico</b>           |
| Peso líquido       | <b>60 g</b>               |
| Peso com embalagem | <b>90 g</b>               |
| Cor                | <b>Preto</b>              |

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Compatibilidade                              | <b>Centrais Ajax Fibra</b> |
| Indicadores LED                              | <b>Sim</b>                 |
| Tamper                                       | <b>Dual</b>                |
| Tempo de intervalo para conexão com receptor | <b>12 ~ 300 sec</b>        |
| Tipo de conexão                              | <b>BUS</b>                 |
| Distância de transmissão                     | <b>Até 2000 m</b>          |

**AMBIENTE**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>75%</b>            |

**SENSOR**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Tipo de sensor       | <b>Acelerómetro y magnetómetro</b> |
| Ajuste sensibilidade | <b>Sim</b>                         |

**DETECÇÃO**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Tipo detector                        | <b>Com fio</b>            |
| Tipo de detecção                     | <b>Magnético</b>          |
| Detección de falsificación de imanes | <b>Sim</b>                |
| Detección de inclinación             | <b>Sim, de 5° até 25°</b> |
| Detección de choque                  | <b>Sim</b>                |

**ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Modo alimentação | <b>DC (a través del BUS del Hub Hybrid)</b> |
| Tensão           | <b>24V</b>                                  |

**CERTIFICAÇÃO**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grau      | <b>3</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

