



MOVOK

Câmera dome ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-T351-ZAS-I-B

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códice	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / iOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperagem	520mA

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	61 m
Detectar (Lente fechada)	200 m
Observar (Lente aberta)	24 m
Observar (Lente fechada)	79 m
Reconhecer (Lente aberta)	12 m
Reconhecer (Lente fechada)	40 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	20 m

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Clasificación humano / vehículo	Sim
SMD	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Illuminação mínima	Cor: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humididade máxima	95%

VISÃO NOTURNA

technical datasheet

Alimentação PoE	Sim	Distância visão noturna	40 m
Tipo PoE	PoE 802.3af	Tipo de visão noturna	IR
MATERIAL E DIMENSÕES			
Dimensões	110 x 122 (Ø) mm	IR ON/Off	Automático / Manual
Material	Metal	Starlight	Sim
Peso líquido	650 g	INFORMAÇÕES GERAIS	
Peso com embalagem	770 g	Serie	Serie 3
Cor	Preto	Tecnología	IP
LENTE			
Tipo lente	Zoom óptico	Tipo de câmara	Dome
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm	ÁUDIO(CÂMARAS)	
Máxima abertura diafragma	F/1.6	Microfone embutido	Sim
Ângulo de visão	108° ~ 33°	Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
ARMAZENAMENTO			
Cartão MicroSD	Até 256Gb	EIXOS	
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD	Movimento	3-Axis
Anomalia de armazenamento	Sim		
SISTEMA (CÂMARAS)			
Memória RAM	128 MB		
Memória ROM	256 MB		

