

43



MOVOK

Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-B351-ZAS-TI-B

## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Resolução vídeo     | 5 Megapixéis      |
| BLC                 | Sim               |
| HLC                 | Sim               |
| 3D-NR               | Sim               |
| AGC                 | Sim               |
| AWB                 | Sim               |
| WDR                 | WDR (140 dB)      |
| Imagens por segundo | 25fps             |
| Saída de vídeo      | RJ45              |
| Modo dia / noite    | Cor               |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas       |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR         |
| Tasa bits           | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compressão          | H.265 / H.264     |
| Main stream         | 5Mpx (1 ~ 25fps)  |
| Sub stream          | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2        | 720P (1 ~ 25fps)  |
| Espelho             | On / Off          |

## DISTÂNCIA DORI

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Detectar (Lente aberta)     | 67 m  |
| Detectar (Lente fechada)    | 239 m |
| Observar (Lente aberta)     | 27 m  |
| Observar (Lente fechada)    | 95 m  |
| Reconhecer (Lente aberta)   | 13 m  |
| Reconhecer (Lente fechada)  | 46 m  |
| Identificar (Lente aberta)  | 7 m   |
| Identificar (Lente fechada) | 23 m  |

## IMAGEM

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Sensor                           | CMOS ®          |
| Resolução sensor                 | 2880 x 1620     |
| Tamanho Sensor                   | 1/2.7"          |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima                | 0.001Lux        |

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção                | Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área |
| Funciones IA                    | Conteo de personas, mapa de calor, detección facial                                         |
| Cruzamento de linha             | Sim                                                                                         |
| Intrusão                        | Sim                                                                                         |
| Detecção de faces               | Sim                                                                                         |
| Mapa de calor                   | Sim                                                                                         |
| People counting                 | Sim                                                                                         |
| Clasificación humano / vehículo | Sim                                                                                         |
| SMD                             | Sim                                                                                         |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Conexão IP                 | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                      | Sim, tipo G                 |
| Número máximo utilizadores | 20 usuários                 |
| Navegadores web            | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão         | MOVOK (CMS)                 |
| Dispositivos móveis        | Android / IOS (Apple)       |
| Desconexão da rede         | Sim                         |
| Conflitos de endereços IP  | Sim                         |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | 50 m                       |
| Tipo de visão noturna   | Dual light (IR+Luz blanca) |
| IR ON/Off               | Automático / Manual        |
| Starlight               | Sim                        |
| Luz branca              | Sim                        |
| Distância luz branca    | 50 m                       |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Dimensões | 244 x 77 x 76 mm |
| Material  | Metal            |

# technical datasheet

|           |              |
|-----------|--------------|
| Ratio S/N | Mais de 56dB |
|-----------|--------------|

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | DC          |
| Tensão           | 12V         |
| Consumo (w)      | 6.5W        |
| Amperagem        | 550mA       |
| Alimentação PoE  | Sim         |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

## LENTE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tipo lente                | Zoom óptico      |
| Distância focal           | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.0            |
| Ângulo de visão           | 99° ~ 28°        |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |         |
|----------------|---------|
| Serie          | Serie 3 |
| Tecnología     | IP      |
| Tipo de câmara | Bullet  |

## ARMAZENAMENTO

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Cartão MicroSD            | Até 256Gb      |
| Sistema de armazenamento  | FTP / Micro SD |
| Anomalia de armazenamento | Sim            |

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso líquido | 810 g |
|--------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Peso com embalagem | 950 g |
|--------------------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| Cor | Preto |
|-----|-------|

## AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP67                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 95%                 |

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Microfone embutido      | Sim                                |
| Altifalante incorporado | Sim                                |
| Compressão de áudio     | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |

## SISTEMA (CÂMARAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memória RAM | 128 MB |
| Memória ROM | 256 MB |

## TIOC

|        |        |
|--------|--------|
| Sirene | Sim    |
| Luz    | Branco |

