



**Milesight**

**Câmara dome ip de 8 megapixels e lente fixa**

**MS-C8176-PE**

## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>8 Megapixéis</b>                                              |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                                       |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                                       |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                                       |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                                       |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                                       |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                                              |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                                                     |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                                                      |
| Modo dia / noite    | <b>Automático / Manual</b>                                       |
| Máscara privacidade | <b>Até 8 zonas</b>                                               |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>                                                 |
| Tasa bits           | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                           |
| Compressão          | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                    |
| Main stream         | <b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream          | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>             |
| Sub stream 2        | <b>720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>      |
| Marca de água       | <b>Sim</b>                                                       |
| Antiparpadeo        | <b>Sim</b>                                                       |

## IMAGEM

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>           |
| Resolução sensor                 | <b>3840 x 2160</b>      |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/2.8"</b>           |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.012Lux</b>         |
| Ratio S/N                        | <b>Mais de 55dB</b>     |

## AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>           |
| Antivandalismo          | <b>IK10</b>           |

## ANÁLISE DE VÍDEO

| Tipo de detecção               | <b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Funciones IA                   | <b>Conteo de personas, mapa de calor</b>                                       |
| Cruzamento de linha            | <b>Sim</b>                                                                     |
| Intrusão                       | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de movimento          | <b>Sim</b>                                                                     |
| Objeto esquecido               | <b>Sim</b>                                                                     |
| Objeto perdido                 | <b>Sim</b>                                                                     |
| Video Tamper                   | <b>Sim</b>                                                                     |
| Mapa de calor                  | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de merodeo            | <b>Sim</b>                                                                     |
| Clasificación humano / veículo | <b>Sim</b>                                                                     |
| Contagem de pessoas e objectos | <b>Sim</b>                                                                     |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>10W</b>         |
| Amperagem        | <b>850mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Conexão IP          | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>    |
| ONVIF               | <b>Sim, tipo S, G, T, e M</b> |
| Software de gestão  | <b>Milesight CMS</b>          |
| Filtro endereços IP | <b>Sim</b>                    |
| Desconexão da rede  | <b>Sim</b>                    |

## LENTE

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo lente      | <b>Fixa</b>    |
| Distância focal | <b>1.68 mm</b> |

# technical datasheet

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Uso                         | Interior / Exterior        |
| Humidade máxima             | 95%                        |
| <b>VISÃO NOTURNA</b>        |                            |
| Distância visão noturna     | 15 m                       |
| Tipo de visão noturna       | IR                         |
| Número de LEDS              | 2                          |
| Starlight                   | Sim                        |
| <b>DISTÂNCIA DORI</b>       |                            |
| Detectar                    | 50 m                       |
| Observar                    | 19 m                       |
| Reconhecer                  | 10 m                       |
| Identificar                 | 5 m                        |
| <b>MATERIAL E DIMENSÕES</b> |                            |
| Dimensões                   | 107 x 122 (Ø) mm           |
| Material                    | Metal                      |
| Peso líquido                | 850 g                      |
| Peso com embalagem          | 1050 g                     |
| <b>INFORMAÇÕES GERAIS</b>   |                            |
| Serie                       | AI Panoramic Camera Series |
| Tecnología                  | IP                         |
| Tipo de câmara              | Dome                       |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Máxima abertura diafragma       | F/2.0                               |
| Ângulo de visão                 | 180°                                |
| <b>ÁUDIO(CÂMARAS)</b>           |                                     |
| Microfone embutido              | Sim                                 |
| Compressão de áudio             | G.711 / G.722 / G.726 / AAC         |
| Frequência da amostragem        | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz |
| Velocidade bits                 | 16 Kbps ~ 256 Kbps                  |
| <b>ARMAZENAMENTO</b>            |                                     |
| Cartão MicroSD                  | Até 1TB                             |
| Sistema de armazenamento        | NAS / Micro SD / Gravador           |
| Anomalia de armazenamento       | Sim                                 |
| ANR (Gravação redundante em SD) | Sim                                 |
| <b>EIXOS</b>                    |                                     |
| Movimento                       | 2-Axis                              |
| <b>SISTEMA (CÂMARAS)</b>        |                                     |
| Botão de reset                  | Sim                                 |

