


ANVIZ
**Controlo de acessos interior
com marca / teclado / cartão
rfid 125khz**
EP30
IDENTIFICAÇÃO

	Marca / Teclado / Cartão
Modo	
Número de impressões digitais	3000
Tipo de cartão	RFID 125KHz
Distância máxima de leitura	2 cm ~ 5 cm
Tempo de leitura cartão	inferior a 0.5 Sec
Número de cartões	3000
Tempo de reconhecimento impressão digital	inferior a 0.5s
Algoritmo	BioNano
Número de registros	50000

AMBIENTE

Temperatura de operação	-25 °C ~ 70 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

COMUNICAÇÃO

TCP/IP	Sim
Wi-Fi	Sim
Modo comunicação ao PC	USB

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de controlo	Controlo de Acessos
------------------	----------------------------

ENTRADAS/SAÍDAS

Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Saída de bloqueio	1
Campainha	1

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	165 x 73 x 37 mm
Peso com embalagem	500 g

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	Linux
Software	Anviz CrossChex
CPU	1.0GHz High Speed

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sim
Ecrã LCD	Sim, 2.4'

