



AJAX

Detector volumétrico com fio MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-B

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais Ajax Fibra
Indicadores LED	Sim
Tamper	Dual
Tempo de intervalo para conexão com receptor	12 ~ 300 sec
Tipo de conexão	BUS
Proteção contra alarmes falsos	Sim, análise algorítmica
Distância de transmissão	Até 2000 m

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.4 m
Ângulo detecção	88.5° Horizontal / 80° Vertical
Distância detecção	12 m
Velocidade de detecção	0,3 m/s ~ 2 m/s
Imunidade animais	Até 20 kg e 50 cm
Tipo de detecção	Volumétrico

VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Calidad fotográfica	640 x 480 / 320 x 240 (default) / 160 x 120
Tiempo de recepción de una fotografía	7 s (160 x 120) / 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480)
Imágenes en serie	1 - 5 imágenes
Foto bajo demanda (PhOD)	Sim

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidade	Sim
Compensação temperatura digital	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	135 x 70 x 66 mm
Material	Plástico
Peso líquido	160 g
Peso com embalagem	200 g
Cor	Preto

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP50
Uso	Interior
Humidade máxima	75%

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC (a través del BUS del Hub Hybrid)
Tensão	24V
Batería de apoio	Incluida

