



Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 8 canais e 8 mpx de resolução máxima

IDS-7208HUHI-M2/S

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	8 Mpx
Largura de banda de entrada	128Mbps
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Resolução gravação HDCVI	8 Megapixel (4K)
Resolução gravação HDTV	8 Megapixels
Resolução gravação AHD	8 Megapíxeles
Imagens por segundo Stream principal	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Imagens por segundo Extra stream	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Taxa de bits	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compressão de áudio	G.711U
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal
Resoluções	4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

VÍDEO

Canais BNC	8
Canais IP	12, substituindo os canais BNC
Câmeras IP aceitadas	8 câmaras BNC + 4 câmaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx
Resoluções admitidas HDTV	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções permitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Câmeras CVBS	Sim
Resolução câmeras IP	8 Megapixels

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Número saídas BNC	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P
Resolução BNC	704 x 576
Sinais de vídeo semelhantes	HDMI e VGA

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo utilizadores	64
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	380 x 320 x 48 mm
Material	Metal
Peso líquido	2000 g
Peso com embalagem	2820 g

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humididade máxima	90%

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	2
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1

technical datasheet

Cruzamento de linha **Sim**

Intrusão **Sim**

Detecção de faces **Sim**

VCA **Sim**

Detecção de movimento **Sim, 2.0 em todos os canais analógicos**



ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação **DC**

Tensão **12V**

Consumo (w) **15W**

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0 **1**

USB 3.0 **1**

RS485 **1**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **Serie 7**

Tecnología **5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)**

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número **4 canais**

Canais com analítica **4 canais**

Tipo de identificação **Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e intrusão**