



**HIKVISION**  
accessories

## Controlo de acessos interior / exterior com teclado / cartão mifare / desfire 13.56mhz

**DS-KIT502DBWX**

### ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	1
RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	1
Saída de alarme	1

### IDENTIFICAÇÃO

Modo	<b>Teclado / Cartão</b>
Tipo de cartão	<b>MIFARE 13.56MHz</b>
Distância máxima de leitura	<b>3 cm</b>
Tempo de leitura cartão	<b>menos de 1 s</b>
Número de cartões	<b>100000</b>
Número de registros	<b>300000</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 70 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP65</b>
Antivandalismo	<b>IK09</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>

### CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	<b>Sim</b>
Tamper	<b>Sim</b>
Micrófono integrado	<b>Sim</b>
Altavoz integrado	<b>Sim</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de controlo	<b>Controlo de Acessos</b>
------------------	----------------------------

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC / AC</b>
Tensão	<b>12V / 24V</b>
Consumo (w)	<b>12W</b>
Amperagem	<b>1000mA</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Superfície</b>
Dimensões	<b>177 x 81 x 26.1 mm</b>
Peso líquido	<b>620 g</b>
Peso com embalagem	<b>1030 g</b>

### SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	<b>Linux</b>
Memória	<b>256 MB RAM / 4096 MB ROM</b>
CPU	<b>960 MHz</b>
Cartão SD	<b>Até 256 GB</b>

### COMUNICAÇÃO

Wi-Fi	<b>Sim</b>
Bluetooth	<b>Sim</b>
Modo	<b>Wiegand / RS485</b>

