

HIKVISION
 accesories


Switch cloud 26 portas com 24 portas PoE

DS-3E1526P-EI

GESTIÓN REMOTA

P2P	Sim
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sim
Reinício de puerto PoE	Sim
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sim
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sim (até 7 dias)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	56 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	41.7 Mpps
VLAN	Sim (max 32 VLAN)
DHCP	Sim
Distancia máxima transmissão	300 m
Memória Buffer	4.1 Mb
Porto espelho	Sim
PoE Watchdog	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritorio / Rack
Dimensões	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metal
Peso líquido	2860 g
Peso com embalagem	3680 g

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	400W
Amperagem	6300mA
Consumo Standby	30W
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	370W

PORTAS ETHERNET

Portas POE	24
Portos Uplink	1
Porta Fibra	1 x 1000
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	26

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	8K
-------------------------	-----------

