



Switch cloud 10 portas com 8 portas PoE

DS-3E1510P-EIV2

GESTIÓN REMOTA

P2P	Sim
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sim
Reinício de puerto PoE	Sim
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sim
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sim (até 7 dias)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	20 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	14.88 Mpps
VLAN	Sim (max 32 VLAN)
DHCP	Sim
Distancia máxima transmissão	300 m
Memória Buffer	1.5 Mb
Porto espelho	Sim
PoE Watchdog	Sim

PORTAS ETHERNET

Portas POE	8
Portos Uplink	2
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	10

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	54V
Consumo (w)	120W
Amperagem	2220mA
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	110W

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Secretária / parede
Dimensões	217.6 x 27.6 x 108.5 mm
Material	Metal
Peso líquido	500 g
Peso com embalagem	1260 g

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	4K
-------------------------	----

