## technical datasheet



### HIKVISION° accesories

# Terminal de reconhecimento facial interior com teclado e cartão

#### DS-K1T320MX

#### IDENTIFICAÇÃO

Modo	Facial / Teclado / Cartão
Teclado	Sim
Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Distância máxima de leitura	0 ~ 5 cm
Número de cartões	1000
Número de registros	100000
Número de rostos	500
Velocidade de reconhecimento facial	0.3 ~ 1.5 m
Velocidade de reconhecimento facial	< 0.2 s
Autenticação múltipla	Sim
Anti-falsificación	Sim

#### **CARACTERÍSTICAS**

Controladora integrada	Sim
Tamper	Sim
Ecrã LCD	Sim, 2.4'
Resolução ecrã	320 x 240
Altavoz integrado	Sim

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

#### CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	43°
Visão noturna	Sim, luz branca

#### ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	1
RJ45	1 x 10 / 100

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6W

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	150 x 130 x 24.7 mm
Peso líquido	190 g
Peso com embalagem	580 g

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de controlo **Terminal de reconhecimento facial** 

#### SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal Linux

