HIKVISION accesories

Vídeo porteiro IP para montagem embutida

DS-KD3003-E6

ENTRADAS/SAÍDAS

Wiegand	**1**
Entrada de alarme	**8**
RS485	**1**
Sensor de porta	**2**
Botão de saída	**2**
Entrada de bloqueio	**2**
Saída de alarme	**2**
RJ45	**1 x 10 / 100 / 1000**

CÂMARA

Resolução	**2 Mpx**
Ângulo de visão horizontal	**70°**
Ângulo de visão diagonal	**132°**
Visão noturna	**Sim, até 3 m**
Compressão vídeo	**H.264**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Embutir**
Dimensões	**357.3 x 124.3 x 55.3 mm**
Peso líquido	**1050 g**
Peso com embalagem	**2200 g**

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	**Sim**
Ecrã	**Sim**
Tipo de ecrã	**LCD**
Resolução de ecrã	**320 x 480**

ABERTURA

Elementos de chamada	**Botão simple**
Leitor de proximidade	**Cartões MIFARE**
Modo	**Cartão / Palavra-passe / Remoto**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	**IP**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**10W**
Amperagem	**1000mA**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 55 °C**
Grau de protecção	**IP65**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	**Embedded Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**
RAM	**512 MB**
ROM	**4096 MB**

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	**Micrófono omnidireccional**
Saída de som	**Altifalante incorporado**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U**

CAPACIDADE

Cartões	**10000**
Cámaras IP vinculadas	**500**

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	**TCP / IP / RSTP**

technical datasheet