



Câmara bullet hd-cvi de 8
megapixels e lente zoom óptico

HAC-HFW2802TU-Z-A-S2-DIP

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo dia / noite	Automático / Manual
Zoom digital	4x
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Espelho	On / Off

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux
Ratio S/N	Mais de 65dB

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.5
Ângulo de visão	113° ~ 47°
Distância mínima abordagem	1200mm

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	LITE
Tecnologia	HD-CVI
Tipo de câmara	Bullet

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	-----

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	83 m
Detectar (Lente fechada)	190 m
Observar (Lente aberta)	33 m
Observar (Lente fechada)	76 m
Reconhecer (Lente aberta)	17 m
Reconhecer (Lente fechada)	38 m
Identificar (Lente aberta)	8 m
Identificar (Lente fechada)	19 m

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	80 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10.9W
Amperagem	910mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	244.1 x 90.4 x 90.4 mm
Material	Metal
Peso líquido	820 g
Peso com embalagem	1130 g

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

DIP-Schalter	Sim
--------------	-----