technical datasheet

Câmara PT ip de 4 megapixels e lente fixa

SD3A400-GN-A-PV

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**4 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**DWDR**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Cor**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**H.264: 2304Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 768Kbps ~ 6912Kbps**
Compressão	**H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / CIF (1 ~ 25fps)**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**30 m**
Tipo de visão noturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Número de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Sim**
Full Color	**Sim**
Distância luz branca	**30 m**
Luz branca	**2**
Smart Dual Illumination	**Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°**
Velocidade controle manual	**Horizontal 0.1°/s ~ 26°/s / Vertical 0.1°/s ~ 17.5°/s**
Velocidade entre presets	**Horizontal 26°/s / Vertical 17.5°/s**
Memórias	**300**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S e T**
Método transmissão	**Unicast / Multicast**
Número máximo utilizadores	**20 usuários**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software de gestão	**DMSS**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Desconexão da rede	**Sim**
Conflitos de endereços IP	**Sim**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**2560 x 1440**
Tamanho Sensor	**1/3'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**Cor: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux**
Ratio S/N	**Mais de 55dB**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**13W**
Amperagem	**1500mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

LENTE

Tipo lente	**Fixa**
Distância focal	**4 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6**
Ângulo de visão	**80.2°**
Distância mínima abordagem	**300mm**

DISTÂNCIA DORI

Posição apos falha eléctrica	**Retorno a posição anterior a falha**
Modo ocioso	**Preset**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica com classificação de pessoa em passagem de linha/área**
Cruzamento de linha	**Sim**
Intrusão	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim**
Detecção de áudio	**Sim**
Video Tamper	**Sim**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**
Protección contra rayos	**2KV**

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	**LITE**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**PT**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**271.7 x 165.5 x 140 mm**
Peso líquido	**1070 g**
Peso com embalagem	**1465 g**

TIOC

Sirene	**Sim**
Luz	**Branco**
Intervalo duração sirene	**5s ~ 30s**

Detectar	**55 m**
Observar	**22 m**
Reconhecer	**11 m**
Identificar	**5 m**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**
Altifalante incorporado	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Até 256Gb**
Sistema de armazenamento	**FTP / Micro SD**
Anomalia de armazenamento	**Sim**

EIXOS

Movimento	**2-Axis**