technical datasheet



HIKVISION®

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

DS-2CD2346G2-ISU/SL

,	^
	(
VIDEO	(CÂMARAS)
	(-, ,

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tipo de Códec	CBR/VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off
í	6)

ÁUDIO(CÂMARAS)

Saída de

áudio

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro ruido	SI
Frequência da amostragem	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
\	

VISÃO NOTURNA

Tipo de visão noturna

Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
EXIR	Sim
Comprimento de onda	850 nm
DarkFighter	Sim

IR

LENTE

1

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.4
Ângulo de visão	103°

technical datasheet

Sim

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/3
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/1000009
Iluminação mínima	0.003Lux
Ratio S/N	Más de 52dE
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Modo alimentação	DC
Tensão	12\
Consumo (w)	7.8W
Amperagem	650m <i>A</i>
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3at
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	60
Observar	24 m
Reconhecer	12 m
Identificar	6 m
MATERIAL E DIMENSÕES	
MATERIAL E DIMENSÕES Dimensões	124 x 138 (Ø) mm
Dimensões	Meta
Dimensões Material	Meta 825 <u>c</u>
Dimensões Material Peso líquido	Meta 825 <u>c</u>
Dimensões Material Peso líquido Peso com embalagem	Meta 825 <u>g</u> 1120 <u>g</u>
Dimensões Material Peso líquido Peso com embalagem TIOC	124 x 138 (Ø) mm Meta 825 g 1120 g Sim

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset

Filtro IR	Sim
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
INFORMAÇÕES GERAIS	
•	
Serie	Acusense
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome
ARMAZENAMENTO	
,	
Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Gravação redundante em	Sim
SD)	
EIXOS	



Alarme 1 Entradas / 1 Saída

