# technical datasheet



## **HIKVISION**° HiWatch Series

### Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-B140HA-LUC

VÍDEO(CÂMARA	AS)	CARACTERÍSTICAS DA REDE	
Resolução vídeo	4 Megapixéis	Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sim	ONVIF	Sim, tipo S e T
HLC	Sim	Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
3D-NR	Sim	Proteção senha	Sim
AGC	Sim	<del>-</del>	Explorer / Chrome /
AWB	Sim	Navegadores web	Firefox
WDR	DWDR	Software de gestão	iVMS-4200 / Hik- Connect
Imagens por segundo	20fps		Android / IOS (Apple)
Saída de vídeo	RJ45	Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Modo dia / noite	Automático / Manual	IMAGEM	
Máscara privacidade	Sim	Sensor	CMOS ®
Tipo de Códec	CBR / VBR	Resolução sensor	2560 x 1440
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps	Tamanho Sensor	1/2.8'
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264	Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	lluminação mínima	0.01Lux
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Ratio S/N	Más de 52dB
Marca de água	Sim	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
	Sim	Modo alimentação	DC
Espelho	On / Off	Tensão	12V
VICÃO NOTUDA	10	Consumo (w)	5W
VISÃO NOTURN Distância visão	NA .	Amperagem	420mA
noturna	20 m	Alimentação PoE	Sim
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Tipo PoE	PoE 802.3af
IR ON/Off	Automático / Manual	DISTÂNCIA DORI	
Luz branca	Sim	Detectar	53 m
Distância luz branca	15 m	Observar	21 m
Comprimento	850 nm	Reconhecer	10 m
de onda		Identificar	5 m
Smart Hybrid Light	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)	AMBIENTE	
LENTE		Temperatura de operação	-30 °C ~ 45 °C
Tipo lente	Fixa	Grau de protecção	IP67
Distância focal	2.8 mm	Uso	Interior / Exterior

# technical datasheet

Máxima abertura diafrag	yma <b>F/2.2</b>
Ângulo de visão	104°
Distância mínima aborda	agem 900mm
Filtro IR	Sim
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711U / AAC-LC
Filtro ruido	SI
Frequência da amostragem	8kHz/16kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	138.8 x 61 x 58 mm
Material	Plástico
Peso líquido	180 g
Peso com embalagem	250 g

#### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Deteção avançada (classificação
ripo de detecção	de pessoas)
Detecção de	Sim
movimento	31111

Humidade máxima 95%

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

#### **EIXOS**

Movimento 3-Axis

