technical datasheet



HIKVISION° **HiWatch** Series

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

HWI-D640HA-LZU

	Distância vicão			
30 m	Distância visão noturna	4 Megapixéis	Resolução vídeo	
Dual light (IR+Luz blanca)	Tipo de visão	Sim	BLC	
	noturna Número de	Sim	HLC	
1	LEDS	Sim	3D-NR	
Automático / Manual	IR ON/Off	Sim	AGC	
2	Luz branca	Sim	AWB	
30 m	Distância luz branca	WDR (120 dB)	WDR	
850 nm	Comprimento de onda	20fps	magens por segundo	
uda de IR para cor quando são		RJ45	Saída de vídeo	
detectadas pessoas)	Light	Automático / Manual	Modo dia / noite	
REDE	CARACTERÍSTICAS DA REDE	Até 4 zonas	Máscara	
1 RJ45 (10M / 100M)	Conexão IP 1 RJ45 (10M / 100M)		orivacidade Tipo de Códec	
Sim, tipo S , G e T	ONVIF	CBR / VBR 32Kbps ~ 16Mbps	Tasa bits	
Até 32 usuários	Número máximo utilizadores	H.265+ / H.265 / H.264	Compressão	
Sim	Proteção senha	20fps) / 1080P / 720P (1 ~	Main stream 4Mpx (1 ~ 2	
Explorer / Chrome /	Navegadores web	25fps) 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	720D / 6	
Firefox iVMS-4200 / Hik-	Coftware de goetão	25fps)	Sub stream 720F 7 0.	
Connect	Software de gestão	Sim	Marca de água	
Android / IOS (Apple)	Dispositivos móveis	Sim	Antiparpadeo	
ao Até 6 canais	Visualização simultânea ao vivo	On / Off	Espelho	
UMO	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO		DISTÂNCIA DORI	
Modo alimentação [65 m	Detectar (Lente aberta)	
12V	Tensão	200 m	Detectar (Lente fechada)	
9.6W	Consumo (w)	25 m	Observar (Lente aberta)	
800mA	Amperagem	79 m	Observar (Lente fechada)	
Sim	Alimentação PoE	13 m	Reconhecer (Lente aberta)	
PoE 802.3af	Tipo PoE	40 m	Reconhecer (Lente fechada)	
. 02 002.341	·	6 m	dentificar (Lente aberta)	
	ÁUDIO(CÂMARAS)	20 m	dentificar (Lente fechada)	
Microfone embutido			MAGEM	
711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC. MP2L2 / PCM /	Compressão G.711A / G.711U de áudio	CMOS ®	Sensor	
/ IVIFZLZ / FCIVI	Filtro ruido			

technical datasheet

/		Frequência	1/3'	manho Sensor
8kHz / 16kHz	n	da amostragem	1/3 ~ 1/100000s	locidade electrónica obturador
6 Kbps (G.722.1 / G.726)	64 Kbps (G.711) / 16		0.005Lux	minação mínima
6 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)	/ 16 ~ 64 Kbps		Más de 52dB	tio S/N
	E DIMENSÕES	MATERIAL E D		NTE
97.6 x 121.5 (Ø) mm		Dimensões	Zoom óptico	po lente
Metal e plástico		Material	2.8 mm ~ 12 mm	stância focal
quido 540 g		Peso líquido	F/1.6	áxima abertura diafragma
740 g	mbalagem	Peso com embalagem		gulo de visão
	E VÍDEO	ANÁLISE DE V	Sim	tro IR
ivançada (classificação pessoa/veículo)	Detecção ava	Tipo de detecç		1BIENTE
Sim		Detecção de		mperatura de operação
		movimento	IP67	rau de protecção
Sim		Video Tamper Clasificação		tivandalismo
Sim		Clasificação humano / veíc	Interior / Exterior	0
	MENTO	ARMAZENAM	95%	ımidade máxima
croSD Hasta 512Gb		Cartão MicroS		FORMAÇÕES GERAIS
FTP / Micro SD	Sistema de armazenamento		HiWatch	rie
	ÂMARAS)	SISTEMA (CÂN	IP	cnología
Sim	,	Botão de reset	Dome	oo de câmara
				KOS
			3-Axis	ovimento

