

43



## MOVOK

Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa

VK-IPC-B251-LI-B

## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Resolução vídeo     | 5 Megapixéis        |
| BLC                 | Sim                 |
| HLC                 | Sim                 |
| 3D-NR               | Sim                 |
| AGC                 | Sim                 |
| AWB                 | Sim                 |
| WDR                 | DWDR                |
| Imagens por segundo | 25fps               |
| Saída de vídeo      | RJ45                |
| Modo dia / noite    | Automático / Manual |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas         |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR           |
| Tasa bits           | 3Kbps ~ 20480Kbps   |
| Compressão          | H.265 / H.264       |
| Main stream         | 5Mpx (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream          | D1 (1 ~ 25fps)      |
| Sub stream 2        | 720P (1 ~ 25fps)    |
| Espelho             | On / Off            |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Distância visão noturna | 40 m                                                    |
| Tipo de visão noturna   | Dual light (IR+Luz blanca)                              |
| IR ON/Off               | Automático / Manual                                     |
| Luz branca              | Sim                                                     |
| Distância luz branca    | 40 m                                                    |
| Smart Dual Illumination | Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas) |

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção    | Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área |
| Cruzamento de linha | Sim                                                                                         |
| Intrusão            | Sim                                                                                         |

## IMAGEM

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Sensor                           | CMOS ®          |
| Resolução sensor                 | 2880 x 1620     |
| Tamanho Sensor                   | 1/2.7'          |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima                | 0.006Lux        |
| Ratio S/N                        | Mais de 56dB    |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | DC          |
| Tensão           | 12V         |
| Consumo (w)      | 3W          |
| Amperagem        | 250mA       |
| Alimentação PoE  | Sim         |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Conexão IP                | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF                     | Sim, tipo G         |
| Navegadores web           | Explorer            |
| Software de gestão        | MOVOK (CMS)         |
| Desconexão da rede        | Sim                 |
| Conflitos de endereços IP | Sim                 |

## LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fixa   |
| Distância focal           | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.6  |
| Ângulo de visão           | 111°   |

## DISTÂNCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 60   |
| Observar    | 24 m |
| Reconhecer  | 12 m |
| Identificar | 6 m  |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|       |         |
|-------|---------|
| Serie | Serie 2 |
|-------|---------|

# technical datasheet

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Detecção de movimento          | <b>Sim (4 áreas)</b> |
| Classificação humano / veículo | <b>Sim</b>           |
| SMD                            | <b>Sim</b>           |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Dimensões          | <b>170 x 70 x 70 mm</b> |
| Material           | <b>Metal e plástico</b> |
| Peso líquido       | <b>320 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>450 g</b>            |
| Cor                | <b>Preto</b>            |

## AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tecnología               | <b>IP</b>     |
| Tipo de câmara           | <b>Bullet</b> |
| <b>ARMAZENAMENTO</b>     |               |
| Sistema de armazenamento | <b>FTP</b>    |

