



MOVOK

Câmara dome ip de 5 megapixels e lente fixa

VK-IPC-T251-LI-B

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.006Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	3W
Amperagem	250mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz branca	Sim
Distância luz branca	30 m
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Navegadores web	Explorer
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	107°

INFORMAÇÕES GERAIS

technical datasheet

Classificação humano / veículo	Sim
SMD	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	97 x 110 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	350 g
Peso com embalagem	480 g
Cor	Preto

DISTÂNCIA DORI

Detectar	62 m
Observar	25 m
Reconhecer	12 m
Identificar	6 m

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Serie	Serie 2
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

ARMAZENAMENTO

Sistema de armazenamento	FTP
--------------------------	------------

