technical datasheet



MOVOK

Câmara dome ip de 5 megapixels e lente fixa

VK-IPC-T251-AS-LI

AS)	
0	5 Megapixéis
	Sim
	DWDR
gundo	25fps
	RJ45
е	Cor
idade	Até 4 zonas
	CBR / VBR
	3Kbps ~ 20480Kbps
	H.265 / H.264
	5Mpx (1 ~ 25fps)
	D1 (1 ~ 25fps)
	720P (1 ~ 25fps)
	On / Off
	CMOS ®
or	2880 x 1620
or	1/2.7'
ctrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
nima	0.006Lux
	Mais de 56dB
E CONSUMO	
ção	DC
	12V
	5.5W
	460mA
ρE	Sim

Tipo PoE

MATERIAL E DIMENSÕES

ERISTICA	

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

VISÃO NOTURNA

40 m	Distância visão
40 111	noturna
Dual light (IR+Luz blanca)	Tipo de visão
Dual light (IR · Luz blanca)	noturna
Automático / Manual	IR ON/Off
Sim	Luz branca
40 m	Distância luz
40 111	branca
Sim (muda de IR para cor quando são	Smart Dual
detectadas pessoas)	Illumination

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD	Sim
LENTE	

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	111°

DISTÂNCIA DORI

PoE 802.3af

technical datasheet

Movimento

Sim

Dimensões	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	590 g
Peso com embalagem	730 g
Cor	Branco
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim
ÁUDIO(CÂMARAS)	

Microfone embutido

Observar	24 m
Reconhecer	12 m
Identificar	6 m
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Serie 2
Table all and	ID
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

3-Axis

