

# MOVOK



Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente fixa

VK-IPC-B382-AS-TI-B

## VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>8 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Cor</b>
Máscara privacidade	<b>Até 4 zonas</b>
Tipo de Códice	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compressão	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sim, tipo G</b>
Número máximo utilizadores	<b>20 usuários</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestão	<b>MOVOK (CMS)</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Desconexão da rede	<b>Sim</b>
Conflitos de endereços IP	<b>Sim</b>

## IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>3840 x 2160</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.7"</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>

## ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	<b>Análise com classificação humana/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área</b>
Funções de IA	<b>Contagem de pessoas, mapa de calor, detecção facial</b>
Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
Intrusão	<b>Sim</b>
Detecção de faces	<b>Sim</b>
Detecção de movimento	<b>Sim (4 áreas)</b>
Mapa de calor	<b>Sim</b>
People counting	<b>Sim</b>
Clasificação humana / veículo	<b>Sim</b>
SMD	<b>Sim</b>

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5.2W</b>
Amperagem	<b>440mA</b>
Alimentação PoE	<b>Sim</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

## VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>50 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Luz blanca	<b>Sim</b>
Distância luz blanca	<b>50 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)</b>

## AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>

# technical datasheet

Iluminação mínima	<b>Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux</b>	Humidade máxima	<b>95%</b>
Ratio S/N	<b>Mais de 56dB</b>		
<b>MATERIAL E DIMENSÕES</b>			
Dimensões	<b>224 x 77 x 76 mm</b>	Tipo lente	<b>Fixa</b>
Material	<b>Metal</b>	Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Peso líquido	<b>740 g</b>	Máxima abertura diafragma	<b>F/1.6</b>
Peso com embalagem	<b>890 g</b>	Ângulo de visão	<b>107°</b>
Cor	<b>Preto</b>	<b>INFORMAÇÕES GERAIS</b>	
<b>DISTÂNCIA DORI</b>			
Detectar	<b>82 m</b>	Serie	<b>Serie 3</b>
Observar	<b>32 m</b>	Tecnología	<b>IP</b>
Reconhecer	<b>16 m</b>	Tipo de câmara	<b>Bullet</b>
Identificar	<b>8 m</b>	<b>ARMAZENAMENTO</b>	
<b>ÁUDIO(CÂMARAS)</b>			
Microfone embutido	<b>Sim</b>	Cartão MicroSD	<b>Até 256Gb</b>
Altifalante incorporado	<b>Sim</b>	Sistema de armazenamento	<b>FTP / Micro SD</b>
Compressão de áudio	<b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b>	Anomalia de armazenamento	<b>Sim</b>
<b>TIOC</b>			
Sirene	<b>Sim</b>	<b>EIXOS</b>	
Luz	<b>Luz azul / vermelho</b>	Movimento	<b>3-Axis</b>

