



## MOVOK

Câmara dome ip de 8 megapixels e lente fixa

VK-IPC-T382-AS-TI-B

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>8 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Cor</b>
Máscara privacidade	<b>Até 4 zonas</b>
Tipo de Códec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compressão	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sim, tipo G</b>
Número máximo utilizadores	<b>20 usuários</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestão	<b>MOVOK (CMS)</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Desconexão da rede	<b>Sim</b>
Conflitos de endereços IP	<b>Sim</b>

### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>3840 x 2160</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.7'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>

### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	<b>Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área</b>
Funções de IA	<b>Contagem de pessoas, mapa de calor, detecção facial</b>
Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
Intrusão	<b>Sim</b>
Detecção de faces	<b>Sim</b>
Detecção de movimento	<b>Sim (4 áreas)</b>
Mapa de calor	<b>Sim</b>
People counting	<b>Sim</b>
Classificação humano / veículo	<b>Sim</b>
SMD	<b>Sim</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5.2W</b>
Amperagem	<b>440mA</b>
Alimentação PoE	<b>Sim</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>40 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Luz branca	<b>Sim</b>
Distância luz branca	<b>40 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>

# technical datasheet

Iluminação mínima **Color: 0.007Lux / B/W:  
0.0007Lux**

Ratio S/N **Mais de 56dB**

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões **110 x 122 (Ø) mm**

Material **Metal**

Peso líquido **610 g**

Peso com embalagem **740 g**

Cor **Preto**

## LENTE

Tipo lente **Fixa**

Distância focal **2.8 mm**

Máxima abertura diafragma **F/1.6**

Ângulo de visão **107°**

## ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido **Sim**

Altifalante incorporado **Sim**

Compressão de áudio **G.711A / G.711U / G.726 /  
G.726ASF**

## TIOC

Sirene **Sim**

Luz **Luz azul / vermelho**

Uso **Interior / Exterior**

Humidade máxima **95%**

## DISTÂNCIA DORI

Detectar **82 m**

Observar **32 m**

Reconhecer **16 m**

Identificar **8 m**

## INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **Serie 3**

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **Dome**

## ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Até 256Gb**

Sistema de armazenamento **FTP / Micro SD**

Anomalia de armazenamento **Sim**

## EIXOS

Movimento **3-Axis**

