

MOVOK

Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-B382-ZAS-TI



VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	80 m
Detectar (Lente fechada)	290 m
Observar (Lente aberta)	32 m
Observar (Lente fechada)	115 m
Reconhecer (Lente aberta)	16
Reconhecer (Lente fechada)	58 m
Identificar (Lente aberta)	8 m
Identificar (Lente fechada)	29 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperagem	520mA
Alimentação PoE	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Clasificación humano / veículo	Sim
SMD	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

MATERIAL E DIMENSÕES

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af	Dimensões	244 x 77 x 76 mm
VISÃO NOTURNA		Material	Metal
Distância visão noturna	50 m	Peso líquido	830 g
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz branca)	Peso com embalagem	1000 g
IR ON/Off	Automático / Manual	Cor	Branco
Luz branca	Sim	LENTE	
Distância luz branca	50 m	Tipo lente	Zoom óptico
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)	Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
AMBIENTE		Máxima abertura diafragma	F/1.6
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C	Ângulo de visão	109° ~ 30°
Grau de protecção	IP67	ÁUDIO(CÂMARAS)	
Uso	Interior / Exterior	Microfone embutido	Sim
Humidade máxima	95%	Altifalante incorporado	Sim
INFORMAÇÕES GERAIS		Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Serie	Serie 3	TIOC	
Tecnología	IP	Sirene	Sim
Tipo de câmara	Bullet	Luz	Luz azul / vermelho
ARMAZENAMENTO		EIXOS	
Cartão MicroSD	Até 256Gb	Movimento	3-Axis
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD		
Anomalia de armazenamento	Sim		