



MOVOK

Câmara dome ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-T382-ZAS-TI-B

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	80 m
Detectar (Lente fechada)	290 m
Observar (Lente aberta)	32 m
Observar (Lente fechada)	115 m
Reconhecer (Lente aberta)	16
Reconhecer (Lente fechada)	58 m
Identificar (Lente aberta)	8 m
Identificar (Lente fechada)	29 m

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Clasificación humano / vehículo	Sim
SMD	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Distância luz branca	40 m
Luz branca	Sim
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

MATERIAL E DIMENSÕES

technical datasheet

Iluminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
-------------------	---

Ratio S/N	Mais de 56dB
-----------	---------------------

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
------------------	-----------

Tensão	12V
--------	------------

Consumo (w)	6.2W
-------------	-------------

Amperagem	520mA
-----------	--------------

Alimentação PoE	Sim
-----------------	------------

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
------------	--------------------

Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	-------------------------

Máxima abertura diafragma	F/1.6
---------------------------	--------------

Ângulo de visão	109° ~ 30°
-----------------	-------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 3
-------	----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de câmara	Dome
----------------	-------------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
----------------	------------------

Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
--------------------------	-----------------------

Anomalia de armazenamento	Sim
---------------------------	------------

Dimensões	110 x 122 (Ø) mm
-----------	-------------------------

Material	Metal
----------	--------------

Peso líquido	640 g
--------------	--------------

Peso com embalagem	780 g
--------------------	--------------

Cor	Preto
-----	--------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	-----------------------

Grau de protecção	IP67
-------------------	-------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	------------

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	------------

Altifalante incorporado	Sim
-------------------------	------------

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
---------------------	---

TIOC

Sirene	Sim
--------	------------

Luz	Luz azul / vermelho
-----	----------------------------

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

