



Câmara leitura de placas (anpr) ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

ITC413-PW4D-IZ1

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Menu OSD	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	2179Kbps ~ 13074Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
SSA	Si

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	60 m
Detectar (Lente fechada)	130 m
Observar (Lente aberta)	24 m
Observar (Lente fechada)	52 m
Reconhecer (Lente aberta)	12 m
Reconhecer (Lente fechada)	26 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	13 m

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/1.8"
Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s

FUNÇÕES LEITOR DE PLACAS

Info OSD	Hora, lugar, número de matrícula, número de carril
Marca de água	Sim
Lista branca	110.000
Lista negra	110.000
Distância de leitura de matrículas	3 ~ 8 m
Velocidade máxima veículo	80 Km / h
Tipo de detecção	Modelo de veículo / símbolos do veículo / cor do veículo / chapa de matrícula / veículo sem chapa de matrícula
Tamanho do veículo	Reconhece 10 tipos de veículos: Autocarro grande, Camião grande, Camião médio, Sedan, Carrinha, Camião ligeiro, Autocarro médio, SUV, MPV e Carrinha.
Taxa de detecção	≥99%

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Sim, tipo S e T
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sim

technical datasheet

Iluminação mínima	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0002Lux	Comprimento de onda	850 nm
Ratio S/N	Mais de 56dB	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
LENTE		Modo alimentação	DC
Tipo lente	Zoom óptico	Tensão	12V
Distância focal	2.7 mm ~ 12 mm	Consumo (w)	17W
Máxima abertura diafragma	F/1.4	Amperagem	2000mA
Ângulo de visão	92° ~ 46.1°	Alimentação PoE	Sim
Focagem automática	Sim	Tipo PoE	PoE+ 802.3at
Filtro IR	Sim	SISTEMA (CÂMARAS)	
AMBIENTE		Controlo remoto	Sim
Temperatura de operação	-30 °C ~ 65 °C	Distância do controlo remoto	15 m
Grau de protecção	IP67	Botão de reset	Sim
Antivandalismo	IK10	Memória RAM	1024 MB
Uso	Interior / Exterior	Memória ROM	4096 MB
Humidade máxima	90%	MATERIAL E DIMENSÕES	
ÁUDIO(CÂMARAS)		Dimensões	395 x 120.8 x 127.8 mm
Microfone embutido	Sim	Material	Alumínio e plástico
Entrada de áudio	1 Entrada	Peso líquido	2300 g
Altifalante incorporado	Sim	Peso com embalagem	3200 g
Saída de áudio	1	ARMAZENAMENTO	
ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS		Cartão MicroSD	Até 256Gb
Serie	Smart ANPR	Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Tecnología	IP	Anomalia de armazenamento	Sim
Tipo de câmara	Leitura de placas (ANPR)	ANÁLISE DE VÍDEO	
ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)		Intrusão	Sim
Alarme	2 Entradas / 2 Saídas	Detecção de merodeo	Sim
RS485	2 Entradas	TIOC	
Wiegand	1	Sirene	Sim
EIXOS		Luz	Luz azul / vermelho
Movimento	3-Axis		

