

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Câmera leitura de placas (anpr) ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

ITC413-PW4D-IZ3

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Menu OSD	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	2179Kbps ~ 13074Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
SSA	Si

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	160 m
Detectar (Lente fechada)	407 m
Observar (Lente aberta)	64 m
Observar (Lente fechada)	163 m
Reconhecer (Lente aberta)	32 m
Reconhecer (Lente fechada)	81 m
Identificar (Lente aberta)	16 m
Identificar (Lente fechada)	41 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	17W
Amperagem	2000mA

FUNÇÕES LEITOR DE PLACAS

Info OSD	Hora, lugar, número de matrícula, número de carril
Marca de água	Sim
Lista branca	110.000
Lista negra	110.000
Distância de leitura de matrículas	8 ~ 30 m
Velocidade máxima veículo	120 Km / h
Tipo de detecção	Modelo de veículo / símbolos do veículo / cor do veículo / chapa de matrícula / veículo sem chapa de matrícula
	Reconhece 10 tipos de veículos: Autocarro grande, Camião grande, Camião médio, Sedan, Carrinha, Camião ligeiro, Autocarro médio, SUV, MPV e Carrinha.
Tamanho do veículo	Taxa de detecção
	≥99%

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Sim, tipo S e T
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/1.8'
Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s
Illuminação mínima	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0002Lux

technical datasheet

Alimentação PoE	Sim	Ratio S/N	Mais de 56dB
Tipo PoE	PoE+ 802.3at	LENTE	
VISÃO NOTURNA			
Distância visão noturna	60 m	Tipo lente	Zoom óptico
Tipo de visão noturna	IR	Distância focal	8 mm ~ 32 mm
Número de LEDS	4	Máxima abertura diafragma	F/1.6
IR ON/Off	Automático / Manual	Ângulo de visão	39.9° ~ 15.1°
Smart IR	Sim	Focagem automática	Sim
Comprimento de onda	850 nm	Filtro IR	Sim
AMBIENTE			
Temperatura de operação	-30 °C ~ 65 °C	SISTEMA (CÂMARAS)	
Grau de protecção	IP67	Controlo remoto	Sim
Antivandalismo	IK10	Distância do controlo remoto	15 m
Uso	Interior / Exterior	Botão de reset	Sim
Humidade máxima	90%	Memória RAM	1024 MB
MATERIAL E DIMENSÕES			
Dimensões	395 x 120.8 x 127.8 mm	Memória ROM	4096 MB
Material	Alumínio e plástico	ÁUDIO(CÂMARAS)	
Peso líquido	2300 g	Microfone embutido	Sim
Peso com embalagem	3200 g	Entrada de áudio	1 Entrada
INFORMAÇÕES GERAIS			
Serie	Smart ANPR	Altifalante incorporado	Sim
Tecnología	IP	Saída de áudio	1
Tipo de câmara	Leitura de placas (ANPR)	ARMAZENAMENTO	
ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)			
Alarme	2 Entradas / 2 Saídas	Cartão MicroSD	Até 256Gb
RS485	2 Entradas	Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Wiegand	1	Anomalia de armazenamento	Sim
EIXOS			
Movimento	3-Axis	ANÁLISE DE VÍDEO	

