### technical datasheet





# Câmara PT ip de 5 megapixels e lente fixa

SD2A500NB-GNY-A-PV

(CÂMARAS)

11220(0, 111) 11	
Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
VISÃO NOTUR	
Dictância vicão	

Distância visão	30 m
noturna	30 111
Tipo de visão	Dual light (IR+Luz blanca)
noturna	Dual light (IR+Euz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz branca	2
Distância luz branca	30 m
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)
IMAGEM	

## Sensor

obturador

Resolução sensor	2560 x 1920
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica	1- +- 1/100 000-

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e T
Método transmissão	Unicast / Multicast
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação de pessoa em passagem de linha/área
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
SMD 3.0	Sim

#### PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 345° / Vertical 80°
Velocidade controle manual	Horizontal 0.1°/s ~ 74°/s / Vertical 0.1°/s ~ 36.4°/s
Velocidade entre presets	Horizontal 62°/s / Vertical 36.3°/s
Memórias	300
Posição apos falha eléctrica	Retorno a posição anterior a falha
Modo ocioso	Preset

#### LENTE

CMOS ®

1s to 1/100,000s

ripo iente	FIXa
Distância focal	4 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6

### technical datasheet

0.005Lux	-	
Mais de 55dB	Distância mínima abordagem	300mm
	DISTÂNCIA DORI	
DC	Detectar	77 m
12V	Observar	31 m
	Reconhecer	16 m
	Identificar	8 m
Sim	ÁUDIO(CÂMARAS)	
PoE 802.3af	Microfone embutido	Sim
	Altifalante incorporado	Sim
-30 °C ~ 55 °C	Compressão de G.711A /	G.711U / G.726 / PCM /
IP66	audio	AAC
Interior / Exterior	ARMAZENAMENTO	
95%	Cartão MicroSD	Até 256Gb
2KV	Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
	Anomalia de armazenamento	Sim
Wiz Sense	TIOC	
	Sirene	Sim
	Luz	Branco
	Intervalo duração sirene	5s ~ 30s
	FIXOS	
140.5 x 111 (Ø) mm		2-Axis
500 g	Movimento	2-74/13
1000 g		
Sim		
128 MB	<b>alhua</b>	
128 MB		
	DC 12V 9W 1500mA Sim PoE 802.3af  -30 °C ~ 55 °C IP66 Interior / Exterior 95% 2KV  Wiz Sense IP PT  140.5 x 111 (Ø) mm 500 g 1000 g  Sim 128 MB	DISTÂNCIA DORI  Detectar  Observar  Reconhecer  Identificar  AUDIO(CÂMARAS)  PoE 802.3af  Microfone embutido  Altifalante incorporado  Compressão de áudio  ARMAZENAMENTO  Cartão MicroSD  Sistema de armazenamento  Anomalia de armazenamento  Wiz Sense  IP  PT  INOC  Sirene  Luz Intervalo duração sirene  EIXOS  Movimento