



## Câmara PT ip de 5 megapixels e lente fixa

SD2A500NB-GNY-A-PV

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>5 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Automático / Manual</b>
Sistema nevoeiro	<b>Sim</b>
Tipo de Códec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps</b>
Compressão	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)</b>

### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>30 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Número de LEDS	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Luz branca	<b>2</b>
Distância luz branca	<b>30 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>9W</b>
Amperagem	<b>1500mA</b>

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sim, tipo S e T</b>
Método transmissão	<b>Unicast / Multicast</b>
Número máximo utilizadores	<b>20 usuários</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>
Software de gestão	<b>Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Desconexão da rede	<b>Sim</b>
Conflitos de endereços IP	<b>Sim</b>

### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	<b>Analítica com classificação de pessoa em passagem de linha/área</b>
Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
Intrusão	<b>Sim</b>
Detecção de movimento	<b>Sim</b>
Detecção de áudio	<b>Sim</b>
Vídeo Tamper	<b>Sim</b>
SMD 3.0	<b>Sim</b>

### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>2560 x 1920</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.8'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1s to 1/100,000s</b>
Iluminação mínima	<b>Cor: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux</b>
Ratio S/N	<b>Mais de 55dB</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 55 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>

# technical datasheet

Alimentação PoE **Sim**

Tipo PoE **PoE 802.3af**

## PTZ

Rango Pan/Tilt **Horizontal 345° / Vertical 80°**

Velocidade controle manual **Horizontal 0.1°/s ~ 74°/s / Vertical 0.1°/s ~ 36.4°/s**

Velocidade entre presets **Horizontal 62°/s / Vertical 36.3°/s**

Memórias **300**

Posição apos falha eléctrica **Retorno a posição anterior a falha**

Modo ocioso **Preset**

## LENTE

Tipo lente **Fixa**

Distância focal **4 mm**

Máxima abertura diafragma **F/1.6**

Ângulo de visão **80.4°**

Distância mínima abordagem **300mm**

## INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **Wiz Sense**

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **PT**

## ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido **Sim**

Altifalante incorporado **Sim**

Compressão de áudio **G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC**

## SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset **Sim**

Memória RAM **128 MB**

Memória ROM **128 MB**

Humidade máxima **95%**

Protección contra rayos **2KV**

## DISTÂNCIA DORI

Detectar **77 m**

Observar **31 m**

Reconhecer **16 m**

Identificar **8 m**

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões **140.5 x 111 (Ø) mm**

Peso líquido **500 g**

Peso com embalagem **1000 g**

## ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Até 256Gb**

Sistema de armazenamento **FTP / Micro SD**

Anomalia de armazenamento **Sim**

## TIOC

Sirene **Sim**

Luz **Branco**

Intervalo duração sirene **5s ~ 30s**

## EIXOS

Movimento **2-Axis**

