HIKVISION

Câmara panorâmica IP de 8 megapixels e lente fixa

DS-2CD2387G2P-LSU/SL-B

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**8 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (130 dB)**
Imagens por segundo	**15fps@5120 x 1440**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Máscara privacidade	**Até 8 zonas**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**32Kbps ~ 16Mbps**
Compressão	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**5120 x 1440 (12.5fps WDR ON) / 5120 x 1440 (20fps WDR OFF)**
Sub stream	**1920 x 536 / 960 x 272 (12.5fps WDR ON) / 1920 x 536 / 960 x 272 (20fps WDR OFF)**
Marca de água	**Sim**
Antiparpadeo	**Sim**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**
Entrada de áudio	**1 Entrada**
Altifalante incorporado	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtro ruido	**SI**
Frequência da amostragem	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Velocidade bits	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S , G e T**
Número máximo utilizadores	**Até 32 usuários**
Proteção senha	**Sim**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestão	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Visualização simultânea ao vivo	**Até 6 canais**
Filtro endereços IP	**Sim**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**5120 x 1440**
Tamanho Sensor	**2 x 1/1.8'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**0.0005Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	**Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas**
Mundança de cena	**Sim**
Cruzamento de linha	**Sim**
Intrusão	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim**
Clasificação humano / veículo	**Sim**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**30 m**
Tipo de visão noturna	**Luz blanca**
Full Color	**Sim**
Luz branca	**2**

DISTÂNCIA DORI

technical datasheet

Saída de áudio	**1**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**10.5W**
Amperagem	**880mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

LENTE

Tipo lente	**Fixa**
Distância focal	**4 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.0**
Ângulo de visão	**180°**
Distância mínima abordagem	**3600mm**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**ColorVu**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Panorâmica**

TIOC

Sirene	**Sim**
Luz	**Branco**

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	**Sim**

Detectar	**77 m**
Observar	**30 m**
Reconhecer	**15 m**
Identificar	**7 m**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**155.3 x 155 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**1110 g**
Peso com embalagem	**1900 g**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Hasta 512Gb**
Sistema de armazenamento	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Gravação redundante em SD)	**Sim**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	**1 Entradas / 1 Saída**