



## HIKVISION®

### Câmara panorâmica IP de 8 megapixels e lente fixa

### DS-2CD2387G2P-LSU/SL-B

#### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | 8 Megapixéis                                                                     |
| BLC                 | Sim                                                                              |
| HLC                 | Sim                                                                              |
| 3D-NR               | Sim                                                                              |
| AGC                 | Sim                                                                              |
| AWB                 | Sim                                                                              |
| WDR                 | WDR (130 dB)                                                                     |
| Imagens por segundo | 15fps@5120 x 1440                                                                |
| Saída de vídeo      | RJ45                                                                             |
| Modo dia / noite    | Automático / Manual                                                              |
| Máscara privacidade | Até 8 zonas                                                                      |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR                                                                        |
| Tasa bits           | 32Kbps ~ 16Mbps                                                                  |
| Compressão          | H.265+ / H.265 / H.264                                                           |
| Main stream         | 5120 x 1440 (12.5fps WDR ON) / 5120 x 1440 (20fps WDR OFF)                       |
| Sub stream          | 1920 x 536 / 960 x 272 (12.5fps WDR ON) / 1920 x 536 / 960 x 272 (20fps WDR OFF) |
| Marca de água       | Sim                                                                              |
| Antiparpadeo        | Sim                                                                              |

#### ÁUDIO(CÂMARAS)

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microfone embutido       | Sim                                                                                                                     |
| Entrada de áudio         | 1 Entrada                                                                                                               |
| Altifalante incorporado  | Sim                                                                                                                     |
| Compressão de áudio      | G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM                                                                       |
| Filtro ruído             | SI                                                                                                                      |
| Frequência da amostragem | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz                                                                                     |
| Velocidade bits          | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) |

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Conexão IP                      | 1 RJ45 (10M / 100M)                   |
| ONVIF                           | Sim, tipo S , G e T                   |
| Número máximo utilizadores      | Até 32 usuários                       |
| Proteção senha                  | Sim                                   |
| Navegadores web                 | Explorer / Chrome / Firefox           |
| Software de gestão              | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Dispositivos móveis             | Android / IOS (Apple)                 |
| Visualização simultânea ao vivo | Até 6 canais                          |
| Filtro endereços IP             | Sim                                   |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | DC          |
| Tensão           | 12V         |
| Consumo (w)      | 10.5W       |
| Amperagem        | 880mA       |
| Alimentação PoE  | Sim         |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

#### ANÁLISE DE VÍDEO

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção               | Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas |
| Mudança de cena                | Sim                                                                     |
| Cruzamento de linha            | Sim                                                                     |
| Intrusão                       | Sim                                                                     |
| Detecção de movimento          | Sim                                                                     |
| Classificação humano / veículo | Sim                                                                     |

#### AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP67                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 95%                 |

#### VISÃO NOTURNA

# technical datasheet

|                |   |
|----------------|---|
| Saída de áudio | 1 |
|----------------|---|

## IMAGEM

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Sensor                           | CMOS®           |
| Resolução sensor                 | 5120 x 1440     |
| Tamanho Sensor                   | 2 x 1/1.8"      |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima                | 0.0005Lux       |
| Ratio S/N                        | Más de 52dB     |

## LENTE

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tipo lente                 | Fixa   |
| Distância focal            | 4 mm   |
| Máxima abertura diafragma  | F/1.0  |
| Ângulo de visão            | 180°   |
| Distância mínima abordagem | 3600mm |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Dimensões          | 155.3 x 155 (Ø) mm |
| Material           | Metal              |
| Peso líquido       | 1110 g             |
| Peso com embalagem | 1900 g             |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |            |
|----------------|------------|
| Serie          | ColorVu    |
| Tecnología     | IP         |
| Tipo de câmara | Panorâmica |

## TIOC

|        |        |
|--------|--------|
| Sirene | Sim    |
| Luz    | Branco |

## SISTEMA (CÂMARAS)

|                |     |
|----------------|-----|
| Botão de reset | Sim |
|----------------|-----|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Distância visão noturna | 30 m       |
| Tipo de visão noturna   | Luz blanca |
| Full Color              | Sim        |
| Luz branca              | 2          |

## DISTÂNCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 77 m |
| Observar    | 30 m |
| Reconhecer  | 15 m |
| Identificar | 7 m  |

## ARMAZENAMENTO

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Cartão MicroSD                  | Hasta 512Gb          |
| Sistema de armazenamento        | NAS / FTP / Micro SD |
| ANR (Gravação redundante em SD) | Sim                  |

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

## ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Alarme | 1 Entradas / 1 Saída |
|--------|----------------------|

