



MOVOK

Câmara dome ip de 2 megapixels e lente fixa

VK-IPC-T121-L

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	1080P (1 ~ 20/25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	3W
Amperagem	250mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	120 x 125 (Ø) mm
Material	Carcasa: metal / Anillo: plástico
Peso líquido	260 g
Peso com embalagem	360 g
Cor	Branco

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	-----------------------

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.9'
Velocidade electrónica obturador	1/25s ~ 1/1000s
Iluminação mínima	0.01Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Distância luz branca	30 m
Luz branca	Sim

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.0
Ângulo de visão	102°

DISTÂNCIA DORI

Detectar	42 m
Observar	17 m
Reconhecer	9 m
Identificar	4 m

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Navegadores web	Explorer
Software de gestão	Smart PSS / ConfigTool (ambos en red local)

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)

Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	Serie 1
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

