



Gravador ip de 4 canais e 12 mpx de resolução com 4 portas PoE

NVR2104HS-P-4KS3

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Portas PoE	4
Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 Mbps
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	25.5W por porta/ 36W em total
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	12 Mpx
Largura de banda de entrada	80Mbps
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Modo de gravação	Geral / detecção de movimento / inteligente / alarme
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Resoluções	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF
Largura de banda saída	60Mbps

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Câmaras simultâneas em reprodução	1 / 4
Modo cópia segurança	Dispositivo USB / Red

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	260 x 232.5 x 47.6 mm
Material	Metal
Peso líquido	850 g
Peso com embalagem	1850 g
Chassis	1U

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	53V
Consumo (w)	10W
Amperagem	1200mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	93%

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	1
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	20 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	2
---------	---

VÍDEO

Canais IP	4
-----------	---

Reprodução sincronizada **4**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **Serie 2**

Tecnología **IP**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador **Procesador integrado de grado industrial**

Sistema operativo **Embedded LINUX**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

SMD **Sim, 4 canais (clasificación humano /**
PLUS **veículo)**

