

## HIKVISION®



Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 16 canais e 8 mpx de resolução máxima

**IDS-7216HUHI-M2/X/4A+16/4ALM**

### GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	<b>8 Mpx</b>
Largura de banda de entrada	<b>256Mbps</b>
Compressão de vídeo	<b>H.265 / H.264</b>
Resolução gravação HDCVI	<b>8 Megapixel (4K)</b>
Resolução gravação HDTVI	<b>8 Megapixels</b>
Resolução gravação AHD	<b>8 Megapíxeles</b>
Imagens por segundo Stream principal	<b>4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)</b>
Imagens por segundo Extra stream	<b>WD1 / 4CIF / CIF (25fps)</b>
Taxa de bits	<b>32 Kbps ~ 10 Mbps</b>
Compressão de áudio	<b>G.711U</b>
Velocidade bits de áudio	<b>64Kbps por canal</b>
Resoluções	<b>4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF</b>

### VÍDEO

Canais BNC	<b>16</b>
Câmaras IP aceitas	<b>16 câmaras BNC + 16 câmaras IP</b>
Formatos de vídeo	<b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b>
Resoluções permitidas HDCVI	<b>8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx</b>
Resoluciones admitidas HDTVI	<b>8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>
Resoluções permitidas AHD	<b>5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>
Câmaras CVBS	<b>Sim</b>
Resolução câmaras IP	<b>8 Megapixels</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>385 x 315 x 52 mm</b>
-----------	--------------------------

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	<b>1</b>
Velocidade RJ45	<b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>
Número máximo utilizadores	<b>128</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>
ONVIF	<b>Sim</b>
Visão remota	<b>Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

### SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	<b>1</b>
Número saídas VGA	<b>1</b>
Número saídas BNC	<b>1</b>
Resolução HDMI	<b>4K</b>
Resolução VGA	<b>1080P</b>
Resolução BNC	<b>704 x 576</b>
Sinais de vídeo semelhantes	<b>HDMI e VGA</b>

### ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	<b>16</b>
USB 2.0	<b>1</b>
USB 3.0	<b>2</b>
RS485	<b>1</b>
Saída de alarme	<b>4</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	<b>Acusense</b>
Tecnologia	<b>5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)</b>

### PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

# technical datasheet

Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>2100 g</b>
Peso com embalagem	<b>3070 g</b>
Chassis	<b>1U</b>

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>15W</b>
Amperagem	<b>5000mA</b>

## ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	<b>2</b>
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	<b>12 TB</b>
Tipo HDD	<b>3,5 SATA"</b>

## ÁUDIO

Entradas	<b>4</b>
Saídas	<b>1</b>

## RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial	<b>4 canais reconhecimento facial de vídeo</b>
Gestão de base de dados	<b>Até 16 bases de dados com 20.000 rostos em total</b>

Número Canais com analítica **8 canais**

Tipo de identificação **Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e intrusão**

## SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Detecção de movimento **Sim, 2.0 em todos os canais analógicos**

