

HIKVISION®

Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 8 canais e 8 mpx de resolução máxima

IDS-7208HUHI-M2/X

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	8 Mpx
Largura de banda de entrada	256Mbps
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Resolução gravação HDCVI	8 Megapixel (4K)
Resolução gravação HDTVI	8 Megapixels
Resolução gravação AHD	8 Megapíxeles
Imagens por segundo Stream principal	4K (8fps) / 6Mpx / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Taxa de bits	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compressão de áudio	G.711U
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal
Resoluções	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo utilizadores	64
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso líquido	1780 g

VÍDEO

Canais BNC	8
Câmaras IP aceites	8 câmaras BNC + 8 câmaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções permitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Câmaras CVBS	Sim

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Número saídas BNC	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P
Resolução BNC	704 x 576
Sinais de vídeo semelhantes	HDMI e VGA

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	15W
Amperagem	3300mA

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	2
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	12 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	Serie 7
Tecnologia	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	8 canais
-----------------------------	-----------------

technical datasheet

Peso com embalagem	2820 g
Chassis	1U

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	1
USB 3.0	2
RS485	1

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Reprodução sincronizada	8
-------------------------	---

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial	4 canais reconhecimento facial de vídeo
--	---

Tipo de identificação	Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e intrusão
-----------------------	--

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Detecção de movimento	Sim, 2.0 em todos os canais analógicos
-----------------------	--

