



Câmara PT ip de 5 megapixels e lente fixa

P5AE-PV

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Modo dia / noite	Cor
Tasa bits	H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Distância luz branca	30 m
Luz branca	2
Smart Dual Illumination	Sim

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	4 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	80.4°
Distância mínima abordagem	300mm

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)

AMBIENTE

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Auto tracking	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Classificação humano / veículo	Sim
SMD 3.0	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	não disponível
Alimentador incluído	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1920
Tamanho Sensor	1/2.8"
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s

DISTÂNCIA DORI

Detectar	73 m
Observar	29 m
Reconhecer	15 m
Identificar	7 m

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Active Deterrence
Tecnología	IP
Tipo de câmara	PT
WI-FI	
Padrão Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Faixa frequências	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Antena	2

technical datasheet

Temperatura de operação	-30 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	140.5 x 111 (Ø) mm
Peso líquido	450 g
Peso com embalagem	750 g

TIOC

Sirene	Sim
Luz	Branco
Intervalo duração sirene	5s ~ 30s

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 345° / Vertical 80°
Memórias	300

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

ÁUDIO(CÂMARAS)

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
---------------------	--------------------------------------

