technical datasheet





XVV

Detector volumétrico com fio MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA-G3-W

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.4 m
Ângulo detecção	90° horizontal / 72° vertical
Distância detecção	15 m
Velocidade de detecção	0,1 m/s ~ 4 m/s
Antimasking	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais Ajax Fibra
Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim
Tipo de conexão	BUS
Proteção contra alarmes falsos	Sim, análise algorítmica
Distância de transmissão	Até 2000 m

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Ajax Superio
Compatibilidade	Hub Hybrid (2G /4G)

CERTIFICAÇÃO

Grau	3
Normativa	EN50131

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP30
Uso	Interior
Humidade máxima	75 %

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	120 x 62 x 52 mm
Peso líquido	160 g
Peso com embalagem	200 g
Cor	Branco

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo	DC (a través del BUS del Hub
alimentação	Hybrid)
Tensão	7V ~ 30V

SENSOR

Tipo de sensor	PIR e microondas
Compensação temperatura digital	Sim

