


**HIKVISION**  
intrusion

## Detector volumétrico dupla tecnologia sem fio

**DS-PDD12P-EG2-WE**

### DETECÇÃO

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Tipo detector                                    | <b>Sem fio</b>         |
| Distância detecção                               | <b>12 m</b>            |
| Ângulo detecção                                  | <b>85.9°</b>           |
| Altura de instalação                             | <b>1.8 m ~ 2.4 m</b>   |
| Velocidade de detecção                           | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b> |
| Zonas de detecção                                | <b>52</b>              |
| Imunidade animais                                | <b>Até 30 Kg</b>       |
| PIR detecção avanço ao nível do chão (PIR Creep) | <b>Sim</b>             |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Modo alimentação    | <b>Bateria</b>         |
| Bateria incorporada | <b>Sim</b>             |
| Modelo de baterias  | <b>2 x CR123A / 3V</b> |
| Duração da bateria  | <b>Até 5 anos</b>      |

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Compatibilidade | <b>Centrais Ajax</b>       |
| Indicadores LED | <b>Sim</b>                 |
| Cores LED       | <b>Azul / Verde / Rojo</b> |
| Tamper          | <b>Sim</b>                 |

### VIA RÁDIO

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Frequência            | <b>868mHz</b>                      |
| Distância transmissão | <b>Até 1600 m (sem obstáculos)</b> |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Instalação         | <b>Pared / Techo</b>        |
| Dimensões          | <b>103 x 65.5 x 48.5 mm</b> |
| Peso líquido       | <b>110 g</b>                |
| Peso com embalagem | <b>190 g</b>                |

### SENSOR

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Tipo de sensor                  | <b>PIR e microondas</b> |
| Ajuste sensibilidade            | <b>Sim</b>              |
| Microondas                      | <b>24GHz</b>            |
| Compensação temperatura digital | <b>Sim</b>              |

### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>            |

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

|       |              |
|-------|--------------|
| Serie | <b>AXPRO</b> |
|-------|--------------|

