


HIKVISION
intrusion

Transmissor via rádio

DS-PM1-I16O2-WE

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	30W
Vida útil bateria	Até 36h
Bateria de apoio	Opcional
Modelo de baterias	12V 7Ah (no incluída)
Saída de alimentação	2 x DC 12V 1A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Cores LED	Verde / Vermelho / Amarelo
Tamper	Dual
Resistências EOL (final da linha)	Sim
Conexão a detector	NC / NO / EOL (1k, 2.2k, 4.7k, 8.2k)
Entradas / saídas em placa	16 / 2

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Classe ambiental	II

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	AXPRO
Tecnología	Sem fios
Tipo	Transmissor via rádio
Compatibilidade	Centrais Hikvision

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	261 x 199 x 86.4 mm
Material	Plástico
Peso líquido	970 g
Peso com embalagem	1440 g

VIA RÁDIO

Frequência	868mHz
Distância transmissão	Até 1100 m

