

**HIKVISION**  
intrusion**Relé eletromagnético****DS-PM1-O1L-WE****ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Modo alimentação      | <b>DC</b>          |
| Tensão                | <b>7V ~ 24V</b>    |
| Saída Relay tipo      | <b>NO / NC</b>     |
| Saída Relay voltagem  | <b>DC 0V ~ 36V</b> |
| Saída Relay Amperagem | <b>5A</b>          |

**MATERIAL E DIMENSÕES**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Dimensões          | <b>38 x 25 x 18 mm</b> |
| Material           | <b>Plástico</b>        |
| Peso líquido       | <b>25 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>52 g</b>            |

**AMBIENTE**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>            |

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Compatibilidade | <b>Centrais Hikvision</b>  |
| Indicadores LED | <b>Sim</b>                 |
| Cores LED       | <b>Azul / Verde / Rojo</b> |
| Tamper          | <b>Entrada para tamper</b> |

**TRANSMISSÃO**

|            |                |
|------------|----------------|
| Distância  | <b>1800 m</b>  |
| Frequência | <b>868 MHz</b> |

**ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS**

|       |              |
|-------|--------------|
| Serie | <b>AXPRO</b> |
|-------|--------------|

