

MOVOK

Câmara bullet IP de 8 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-B281-ZAS-LI



VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	80 m
Detectar (Lente fechada)	274 m
Observar (Lente aberta)	32 m
Observar (Lente fechada)	110 m
Reconhecer (Lente aberta)	16
Reconhecer (Lente fechada)	55 m
Identificar (Lente aberta)	8 m
Identificar (Lente fechada)	27 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperagem	520mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Deteção de movimento	Sim (4 áreas)
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	244 x 77 x 76 mm
Material	Metal
Peso líquido	780 g
Peso com embalagem	960 g
Cor	Branco

AMBIENTE

technical datasheet

Iluminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
-------------------	-------------------------------------

Ratio S/N	Mais de 56dB
-----------	--------------

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
-------------------------	------

Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
-----------------------	----------------------------

Luz branca	Sim
------------	-----

Distância luz branca	50 m
----------------------	------

Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)
-------------------------	---

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
------------	-------------

Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Máxima abertura diafragma	F/1.6
---------------------------	-------

Ângulo de visão	109° ~ 30°
-----------------	------------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
----------------	-----------

Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
--------------------------	----------------

Anomalia de armazenamento	Sim
---------------------------	-----

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	----------------

Grau de protecção	IP67
-------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humidade máxima	90%
-----------------	-----

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 2
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de câmara	Bullet
----------------	--------

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	-----

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
---------------------	------------------------------------

