

## MOVOK

Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica fixa

VK-IPC-B281-AS-LI



## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Resolução vídeo     | 8 Megapixéis      |
| BLC                 | Sim               |
| HLC                 | Sim               |
| 3D-NR               | Sim               |
| AGC                 | Sim               |
| AWB                 | Sim               |
| WDR                 | WDR (120 dB)      |
| Imagens por segundo | 20fps             |
| Saída de vídeo      | RJ45              |
| Modo dia / noite    | Cor               |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas       |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR         |
| Tasa bits           | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compressão          | H.265 / H.264     |
| Main stream         | 4K (1 ~ 20fps)    |
| Sub stream          | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2        | 720P (1 ~ 25fps)  |
| Espelho             | On / Off          |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | DC          |
| Tensão           | 12V         |
| Consumo (w)      | 5.2W        |
| Amperagem        | 440mA       |
| Alimentação PoE  | Sim         |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | 50 m                       |
| Tipo de visão noturna   | Dual light (IR+Luz blanca) |
| IR ON/Off               | Automático / Manual        |
| Luz branca              | Sim                        |
| Distância luz branca    | 50 m                       |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Conexão IP                 | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                      | Sim, tipo G                 |
| Número máximo utilizadores | 20 usuários                 |
| Navegadores web            | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão         | MOVOK (CMS)                 |
| Dispositivos móveis        | Android / IOS (Apple)       |
| Desconexão da rede         | Sim                         |
| Conflitos de endereços IP  | Sim                         |

## IMAGEM

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                           | CMOS ®                           |
| Resolução sensor                 | 3840 x 2160                      |
| Tamanho Sensor                   | 1/2.7'                           |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Iluminação mínima                | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Ratio S/N                        | Mais de 56dB                     |

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção               | Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área |
| Cruzamento de linha            | Sim                                                                                         |
| Intrusão                       | Sim                                                                                         |
| Detecção de movimento          | Sim (4 áreas)                                                                               |
| Clasificación humano / veículo | Sim                                                                                         |
| SMD                            | Sim                                                                                         |

## AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP67                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 95%                 |

## DISTÂNCIA DORI

# technical datasheet

Smart Dual Illumination **Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)**

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Dimensões          | <b>224 x 77 x 76 mm</b> |
| Material           | <b>Metal</b>            |
| Peso líquido       | <b>720 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>850 g</b>            |
| Cor                | <b>Branco</b>           |

## LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/1.6</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>109°</b>   |

## ARMAZENAMENTO

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Cartão MicroSD            | <b>Até 256Gb</b>      |
| Sistema de armazenamento  | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Anomalia de armazenamento | <b>Sim</b>            |

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Microfone embutido | <b>Sim</b> |
|--------------------|------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>81 m</b> |
| Observar    | <b>32 m</b> |
| Reconhecer  | <b>16 m</b> |
| Identificar | <b>8 m</b>  |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                |
|----------------|----------------|
| Serie          | <b>Serie 2</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>      |
| Tipo de câmara | <b>Bullet</b>  |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

