

HIKVISION®

Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL



VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (130 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S, G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Detección facial
Mudança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Classificação humano / veículo	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	89 m
Detectar (Lente fechada)	220 m
Observar (Lente aberta)	35 m
Observar (Lente fechada)	88 m
Reconhecer (Lente aberta)	18 m
Reconhecer (Lente fechada)	44 m
Identificar (Lente aberta)	9 m
Identificar (Lente fechada)	22 m

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	60 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Sim
Smart IR	Sim
Luz branca	Sim
Distância luz branca	60 m
Smart Hybrid Light	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

IMAGEM

Sensor	CMOS®
--------	--------------

technical datasheet

Filtro endereços IP **Sim**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido **Sim**

Entrada de áudio **1 Entrada**

Altifalante incorporado **Sim**

Compressão de áudio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**

Filtro ruído **SI**

Frequência da amostragem **8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**

Velocidade bits **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**

Saída de áudio **1**

LENTE

Tipo lente **Zoom óptico**

Distância focal **2.8 mm ~ 12 mm**

Máxima abertura diafragma **F/1.2**

Ângulo de visão **112.3° ~ 41.2°**

Distância mínima abordagem **1000mm**

Filtro IR **Sim**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões **333.8 x 140 (Ø) mm**

Material **Metal**

Peso líquido **1550 g**

Peso com embalagem **2360 g**

Cor **Branco**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Hasta 512Gb**

Sistema de armazenamento **NAS / FTP / Micro SD**

Anomalia de armazenamento **Sim**

ANR (Gravação redundante em SD) **Sim**

TIOC

Sirene **Sim**

Luz **Branco**

Potência sirene **120dB**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme **2 Entradas / 2 Saídas**

Resolução sensor **3840 x 2160**

Tamanho Sensor **1/1.8"**

Velocidade electrónica obturador **1s to 1/100,000s**

Iluminação mínima **0.001Lux**

Ratio S/N **Más de 52dB**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação **DC**

Tensão **12V**

Consumo (w) **14.5W**

Amperagem **1200mA**

Alimentação PoE **Sim**

Tipo PoE **PoE+ 802.3at**

AMBIENTE

Temperatura de operação **-30 °C ~ 60 °C**

Grau de protecção **IP67 / NEMA 4X**

Uso **Interior / Exterior**

Humidade máxima **95%**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **ColorVu**

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **Bullet**

EIXOS

Movimento **3-Axis**

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset **Sim**

