


HIKVISION®
Câmara bullet IP de 4 megapixels e lente fixa
DS-2CV2041G2-IDW
VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
WDR	WDR (80 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	256Kbps ~ 4Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	768 x 432 / 512 x 288 (25fps)
Espelho	On / Off

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6W
Amperagem	500mA
Alimentação PoE	não disponível
Alimentador incluído	Sim

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	97°
Distância mínima abordagem	1000mm
Filtro IR	Sim

WI-FI

Padrão Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Faixa frequências	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Canal banda ancha	20 MHz

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sim
Número máximo utilizadores	1
Proteção senha	Sim
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 4 canais

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/3'
Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.5Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC
Filtro ruído	SI
Frequência da amostragem	8kHz / 16kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC)

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
Smart IR	Sim
Comprimento de onda	850 nm
EXIR 2.0	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	175.6 x 89.1 x 73 mm
Material	Metal e plástico

technical datasheet

Velocidade	300Mbps
------------	---------

Distância de transmissão	120 m
--------------------------	-------

Antena	2
--------	---

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	----------------

Grau de protecção	IP66
-------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	-----

DISTÂNCIA DORI

Detectar	63 m
----------	------

Observar	25 m
----------	------

Reconhecer	12 m
------------	------

Identificar	6 m
-------------	-----

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)
------------------	--

Detecção de movimento	Sim
-----------------------	-----

Classificação humano / veículo	Sim
--------------------------------	-----

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Peso líquido	345 g
--------------	-------

Peso com embalagem	640 g
--------------------	-------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PRO
-------	-----

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de câmara	Bullet
----------------	--------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
----------------	-------------

Sistema de armazenamento	NAS / Micro SD
--------------------------	----------------

ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
---------------------------------	-----

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	-----

