

**HIKVISION**  
accessories

## Estação externa modular para videoporteiro ip com leitor de cartões

**DS-KD-E**

### AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -40 °C ~ 55 °C |
| Grau de protecção       | IP65           |
| Uso                     | Exterior       |
| Humidade máxima         | 95%            |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Instalação         | Superfície / embutir |
| Dimensões          | 98.5 x 100 x 33.7 mm |
| Peso líquido       | 160 g                |
| Peso com embalagem | 270 g                |

### SISTEMA (GRAVADORES)

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Processador       | Embedded MCU Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX         |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Modo alimentação | DC (Do outro módulo) |
| Tensão           | 12V                  |
| Consumo (w)      | 2W                   |

### ENTRADAS/SAÍDAS

|       |   |
|-------|---|
| RS485 | 1 |
|-------|---|

### ABERTURA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Leitor de proximidade | RFID |
|-----------------------|------|

