



Câmara bullet IP de 8 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HFW3849T-ZAS-IL

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR / ABR
Tasa bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressão	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Sim
VISÃO NOTURNA	
Distância visão noturna	60 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz branca)
Número de LEDs	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim
Full Color	Sim
Luz branca	2
Distância luz branca	60 m

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funções de IA	Deteção facial
AcuPick	Sim
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Detecção de merodeo	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD 4.0	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	9.9W
Amperagem	830mA

technical datasheet

Smart Dual Illumination	Sim	Alimentação PoE	Sim
DISTÂNCIA DORI		Tipo PoE	PoE 802.3af
Detectar (Lente aberta)	85 m	LENTE	
Detectar (Lente fechada)	280 m	Tipo lente	Zoom óptico
Observar (Lente aberta)	34 m	Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Observar (Lente fechada)	112 m	Máxima abertura diafragma	F/1.4
Reconhecer (Lente aberta)	17 m	Ângulo de visão	114° ~ 32°
Reconhecer (Lente fechada)	56 m	Distância mínima abordagem	100mm
Identificar (Lente aberta)	9 m		
Identificar (Lente fechada)	28 m		
IMAGEM		ÁUDIO(CÂMARAS)	
Sensor	CMOS ®	Microfone embutido	Sim
Resolução sensor	3840 x 2160	Entrada de áudio	1 Entrada
Tamanho Sensor	1/2.7'	Altifalante incorporado	Sim
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s	Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Iluminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux	Saída de áudio	1
Ratio S/N	Mais de 56dB		
AMBIENTE		MATERIAL E DIMENSÕES	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C	Dimensões	238.5 x 90.7 (Ø) mm
Grau de protecção	IP67	Material	Metal
Uso	Interior / Exterior	Peso líquido	840 g
Humidade máxima	95%	Peso com embalagem	1090 g
INFORMAÇÕES GERAIS		ARMAZENAMENTO	
Serie	Wiz Sense	Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
Tecnología	IP	Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Tipo de câmara	Bullet	Anomalia de armazenamento	Sim
SISTEMA (CÂMARAS)		TIOC	
Memória RAM	1024 MB	Sirene	Sim
Memória ROM	256 MB	Luz	Luz azul / vermelho
EIXOS		ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)	
Movimento	3-Axis	Alarme	1 Entradas / 1 Saída

