technical datasheet





Câmara dome IP de 8 megapixels e lente fixa

IPC-HDBW2849E-S-IL

VÍDEO(CÂMARAS)	
Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
lmagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits H.264	: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream 4k	((1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
VISÃO NOTURNA	
Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	3
IR ON/Off	Automático / Manual
Full Color	Sim
Luz branca	4
Distância luz branca	30 m
Smart Dual Illumination	Sim
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.7'

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Sim, tipo S , G e T	
Número máximo utilizadores	20 usuários	
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox	
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS	
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)	
Desconexão da rede	Sim	
Conflitos de endereços IP	Sim	
Ciberseguridad	Sim	

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD PLUS	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.9W
Amperagem	580mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C	
Grau de protecção	IP67	
Antivandalismo	IK10	

technical datasheet

Velocidade electrónica	1/3 ~ 1/100000s	Uso	Interior / Exterior
		Humidade máxima	95%
Iluminação mínima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux		
Ratio S/N	Mais de 56dB	MATERIAL E DIMENSÕES	(4)
. (4.1.5 5), ((Dimensões	81 x 110 (Ø) mm
LENTE		Material	Metal
Tipo lente	Fixa	Peso líquido	360 g
Distância focal	2.8 mm	Peso com embalagem	510 g
Máxima abertura diafragma	F/1.6	ARMAZENAMENTO	
Ângulo de visão	110°	Cartão MicroSD	Até 256Gb
Distância mínima abordagem	1500mm	Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro
DISTÂNCIA DORI		armazenamento	SD
DISTANCIA DORI		Anomalia de	Sim
Detectar	85 m	armazenamento	
Observar	34 m	SISTEMA (CÂMARAS)	
Reconhecer	17 m	Memória RAM	256 MB
Identificar	9 m	Memória ROM	128 MB
INFORMAÇÕES GERAIS		EIXOS	
Serie	Wiz Sense	Movimento	3-Axis
Tecnología	IP		
Tipo de câmara	Dome		
ÁUDIO(CÂMARAS)			
Microfone embutido	Sim		
Compressão de áudio G.711	A / G.711U / G.726 / PCM		

