



HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico com fio DS-PD501PC12

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	1.8 m ~ 2.4 m
Ângulo detecção	90°
Distância detecção	12 m
Velocidade de detecção	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zonas de detecção	84
Imunidade animais	Até 24 kg

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC (através do BUS)
Tensão	12V
Amperagem	100mA
Consumo Standby	70mA

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Sensor	CMOS®
Ângulo de visão	109° horizontal / 60° vertical
Calidad fotográfica	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480
Imagenes en serie	3 (1920 x 1080) / 6 (1280 x 720) / 10 (640 x 480)

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Sensibilidade PIR	Seleccionável LO / MID / HI
Compensação temperatura digital	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	AXPRO
-------	--------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Pared / Techo
Dimensões	73 x 130.5 x 56.7 mm
Peso líquido	195 g
Peso com embalagem	240 g

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais Hikvision
Tamper	Dual
Tipo de conexão	BUS

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Classe ambiental	II

